



## AUTOMATISCHER FEUERLÖSCHER PULVER ABC

**75,90 € - 284,90 €**

Das Gerät eignet sich für Brände der Brandklassen A, B und C und wird vorwiegend in der Schifffahrt verwendet.

**Artikelnummer:** 83946

**Kategorien:**

[Sicherheitsausrüstungsgegenstände](#)

### VARIATIONEN

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Preis   | Stock<br>Status        | Stock<br>Quantity | Beschreibung Modell |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------|-------------------|---------------------|
|  | 83946-01      | 75,90 € | Lieferzeit<br>2-3 Tage |                   | PG 2 AL             |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Preis    | Stock Status           | Stock Quantity | Beschreibung Modell |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------------|
|  | 83946-02      | 223,90 € | Lieferzeit<br>2-3 Tage |                | PG 4 AL             |
|  | 83946-03      | 284,90 € | Lieferzeit<br>2-3 Tage |                | PG 6 AL             |

## BESCHREIBUNG

### Automatischer Feuerlöscher Pulver ABC

#### Einsatzbereich

Nicht immer ist jemand anwesend, um einen entstehenden Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Bricht ein Feuer in einem geschlossenen Motorraumbereich aus, erhitzt sich die Luft sehr schnell. Erreicht die Temperatur 93°C, löst der Feuerlöscher automatisch aus und erstickt die Flammen. Das Gerät eignet sich für Brände der Brandklassen A, B und C und wird vorwiegend in der



Schiffahrt verwendet.

### Löschwirkung

**Löschmittel:** ABC-Pulver Das ABC-Löschpulver wird für feste, flüssige und gasförmige Brände eingesetzt. Es entzieht dem Brandherd Wärmeenergie und wirkt somit antikatalytisch. Durch das Schmelzen des Löschpulvers entsteht zusätzlich eine Salzschiicht, welche die Sauerstoffzufuhr verhindert.

### Hinweise

Kleinlöschanlagen sind wiederkehrend alle 2 Jahre in Stand zu halten. Nach dem Löscheinsatz müssen Löschanlagen unverzüglich wieder befüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen. Erforderliche Gerätegröße in Abhängigkeit von der zu schützenden Raumvolumina

Folgende Feuerlöscher haben die Bauart Dauerdruck, Löschleistung ABC und einen Funktionstemperaturbereich von - 30°C bis + 60°C

| Modell  | Raumvolumina          | Gewicht | Abmessungen        |         |
|---------|-----------------------|---------|--------------------|---------|
| PG 2 AL | bis 2,5m <sup>3</sup> | 3,45 kg | 140 x 160 x 340 mm | 65 6444 |
| PG 4 AL | bis 5,0m <sup>3</sup> | 6,20 kg | 175 x 200 x 370 mm | 65 6415 |
| PG 6 AL | bis 7,5m <sup>3</sup> | 9,20 kg | 175 x 200 x 470 mm | 65 6419 |

### TECHNISCHE DATEN

- Automatischer Feuerlöscher Pulver ABC 6kg 656419

