



## CONTAINER SYSTEM CS GLASFRONT 600

**9.199,00 € - 18.590,00 €** Preisspanne:  
**9.199,00 € bis 18.590,00 €**

Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte.

**Dieser Preis ist inkl. Montage und Lieferung in ganz Österreich!**

**Artikelnummer:** 64244

**Kategorien:** [CONTAINER-SYSTEME](#), [Container-Systeme zum Kaufen](#)

## VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	64244-01	11.899,00 € Ursprünglicher Preis war: 11.899,00 € <del>9.199,00 €</del> Aktueller Preis ist: 9.199,00 €.	Vorrätig			Container System CS Glasfront 600

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	64244-02	21.090,00 € Ursprünglicher Preis war: 21.090,00 € <del>18.590,00 €</del> Aktueller Preis ist: 18.590,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung			Container System CS Glasfront 600 DOPPELCONTAINER inkl. Montage

## BESCHREIBUNG

### Containerlösungen von MS Solutions GmbH - Flexibel, vielseitig und kosteneffizient

Willkommen bei der MS Solutions GmbH! Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte – auf [www.container-systeme.at](http://www.container-systeme.at) finden Sie vielseitige und kostengünstige Optionen.

#### Unsere Vorteile auf einen Blick

- **Flexibilität:** Kaufen oder mieten – Sie entscheiden!
- **Vielseitigkeit:** Bürocontainer, Wohncontainer, Lager- oder Sanitär Lösungen – für jede Anwendung geeignet.
- **Qualität:** Robuste Materialien, optimale Isolierung und langlebiges Design.
- **Attraktive Preise:** Hochwertige Container zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

#### Farbauswahl

- **Standard:** Paneele in Weiß mit Eckenleisten/Rahmen in schwarz
- **Anthrazit:** Paneele in Anthrazit mit Eckenleisten/Rahmen in schwarz
- **Holz:** Paneele in Holzoptik mit Eckenleisten/Rahmen in schwarz
- individuelle Gestaltung auf Anfrage



## IM PREIS ENTHALTEN

- große Fixverglasungen
- Doppelflügeltor mit Verglasung
- Elektroinstallation
- Anthrazit Design
- Montage und Transport zu Ihnen mit Sattel LKW (Zufahrt muss gegeben sein) Abladung durch den Kunden (Kran oder Stapler muss zur Verfügung gestellt werden, gerne unterstützen wir Sie dabei mit einer Fachfirma vor Ort).

## SPEZIFIKATIONEN STANDARTCONTAINER

Schneelast: 50 kg/m<sup>3</sup> (gegen Aufpreis stabiler Ausführung möglich)

Außenwand-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,35 W/(m<sup>2</sup>K)

Windgeschwindigkeit- Resistent bei Bodenverankerung: 60 km/h

Dach-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,30 W/(m<sup>2</sup>K)

Bodenrahmenkapazität: 200 kg/m<sup>2</sup>

### Trägersystem

Trägerbalken: Galvanisierte verdrehte Profile, 15\*30\*100\*30\*15 mm (4 Stück für 240\*600 cm Modelle)

Eckpfosten: Galvanisierte Profile, 25\*30\*120\*120\*25\*2,45 mm

### Deckensystem

Rahmen: 3 mm galvanisierte, Profile + U-förmige Profile 10\*35\*50\*35\*10 mm (7 Stück für 240\*600 cm Modelle, Abstand 115 cm)

Isolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech) + Trapezblech

### Außen- und Innenwände

Innenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech) + Trapezblech

Außenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech) + Trapezblech

### Boden

Höhe: 2640 mm

Rahmen: 3 mm galvanisierte, verdrehte Profile + Omega-Profile 15\*50\*70\*50\*15 mm (16 Stück für 240\*600 cm Modelle, Abstand 37,5 cm)

Bodenisolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech)

Belag: 2-2,5 mm PVC-Bodenbelag

Bodenabdeckung: 18 mm OSB 3

#### Fenster und Verglasung

Standardfenster: 97/100 cm PVC (einflügelig, einfaches Öffnen)

WC und Dusche: 40/60 cm PVC Oberlichtfenster

Standardverglasung: 4+16+4 Doppelverglasung

#### Türen

Außentüren:

- Maße: 1000\*2000 mm

- Tür: PVC-Tür

- Wärme- und Schalldämmung: 40 mm Polyurethan (Dichte 40 kg/m<sup>3</sup>)

Innentüren:

- Maße: 800\*2000 mm und 1000\*2000 mm

- Tür: Amerikanische Pressholztür

WC-Türen:

- Maße: 700\*2000 mm

- Tür: PVC-Tür

#### Sanitärsystem

Rohre (Trinkwasser): Ø20 PPRC Rohr

Abwasserrohre: Ø50 und Ø100 PVC

Spüle: 28\*45 cm Wandspüle (CE-TSE zertifiziert)

Spülhahn: Wandmontierte Hähne (CE-TSE zertifiziert)

Toilette: Kunststoff-Spülkasten, Toilettenschüssel mit Rückseitenausgang

Bidet-Düse: Wandmontiert

Küchenarbeitsplatte: 45\*85 Melaminbeschichtete Spanplatte mit Chromspüle

Hauptanschlussleitungen für Abwasser und Trinkwasser: Auftraggeber

WC-Becken: Toilettenschüssel

Duschwanne: 80\*80 cm Acryl

Duscharmatur: Mischbatterie für Badewanne

Elektrisches System

Kabel: 240 Volt Kapazität (CE-TSE zertifiziert, 3\*2,5, 3\*1,5 und 2\*1,5 1034 NVV)

Schalter und Steckdosen: CE-TSE zertifizierte Aufputzschalter und Steckdosen

Steckdosenkabel: NVV 3\*2,5 mm<sup>2</sup> (TSE-ISO-CE)

Beleuchtungskabel: NVV 3\*1,5 mm<sup>2</sup> (TSE-ISO-CE)

Sicherungskasten und Sicherungen: CE-TSE zertifizierte 10,16,25 und 32 Ampere Sicherungen mit 4-6-8-12-fach Abdeckungen

Beleuchtungseinrichtungen: LED-Panel für Wohnräume und Feuchträume, Glo-Lampe über Außentür

Garantiebedingungen

- Diese Produkte haben eine 1-jährige Garantie bei gewerblicher Verwendung, und bei privater Verwendung 2 Jahre auf Herstellungs- und Montagefehler. Mängel müssen mit Fotos aus 30 cm, 2 m und 10 m Entfernung dokumentiert werden.  
Wenn Container als Lager verwendet werden sollen, müssen die Lageranforderungen im Voraus mitgeteilt werden.
- Das Betreten oder Belasten des Containerdachs ist nicht gestattet. Keine Werbeschilder oder schweren Gegenstände auf dem Dach anbringen.
- Der Aufstellort des Containers muss eben sein.

Untergrund/Aufstellplatz:

Es wird eine ebene Fläche wie Beton/Asphalt empfohlen, oder beispielweise bei einem 6 m langen Standardcontainer 6 Punktfundamente/Schraubfundamente oder 2 x Streifenfundamente.

Für größere Container - Systeme beraten wir Sie und erstellen bei Bedarf einen Fundamentplan.

## **ZUSATZAUSSTATTUNG & DETAILS STANDARTPARAMETER**

- Fixverglasungen
- Schiebetüre
- Farbveränderung
- Terrasse
- Rolltor
- Flügeltor

- Zusätzliches Fenster W1 (100×100 cm)
- Zusätzliches Fenster W2 (100×100 cm)
- Zusätzlicher Oberlichtflügel (60×40 cm)
- Zusätzliche Standard-PVC-Tür (90×200 cm)
- Zusätzliche Standard-PVC-Tür (100×200 cm)
- Zusätzliche farbige PVC-Tür (100×200 cm)
- Zusätzliche PVC-Tür (70×200 cm)
- Zusätzliche amerikanische Tür (80×200 cm)
- Zusätzliche Steckdose
- Zusätzlicher Schalter
- Zusätzliche Beleuchtungskörper
- Zusätzliches Waschbecken
- Zusätzlicher Schrank
- Zusätzliches Urinal
- Zusätzliche Dusche
- Zusätzlicher Boiler (50 Liter)
- Zusätzlicher Heizkörper (2 kW)
- Küchenschrank
- Rollos
- Inverter-Klimaanlage
- Und vieles mehr!