



## CONTAINER SYSTEM MC LAGER FLÜGELTÜRE 6 M (MIETMODELL)

**139,00 €**

Jetzt flexibel in Eberndorf zum mieten!

Zustellung auch in ganz Österreich möglich.  
Der angegebene Preis gilt ausschließlich für den Container, Zustellkosten sind nicht enthalten.

---

**Artikelnummer:** 44613-1

**Kategorien:** [CONTAINER-SYSTEME](#),  
[Container-Systeme zum Mieten](#)





## BESCHREIBUNG

### Container System MC Lager Flügeltüre 6 m (Mietmodell)

#### Containerlösungen von MS Solutions GmbH - Flexibel, vielseitig und kosteneffizient

Willkommen bei der MS Solutions GmbH! Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte – auf [www.container-systeme.at](http://www.container-systeme.at) finden Sie vielseitige und kostengünstige Optionen.

#### JETZT FLEXIBEL ZUM MIETEN

#### Am Gewerbestandort in 9141 Eberndorf mit 24/7 Zugang WC/Sanitäreanlagen mit Aufenthaltsraum beheizt mit Zugang rund um die Uhr ist zu buchbar!

Mindestmietdauer 6 Monate, isoliert, ideal für Motorrad, Akten, Videoüberwacht

**ACHTUNG!** Wir haften nicht für die eingelagerten bzw. eingestellten Gegenstände, deshalb empfehlen wir diese selbst zu versichern!

**Zustellung auch in ganz Österreich möglich. Der angegebene Preis gilt ausschließlich für den Container, Zustellkosten sind nicht enthalten.**

#### Was wir von Ihnen benötigen:

- Kautionshöhe von € 250,-
- Kopie eines Lichtbildausweises
- Kontaktdaten

#### Damit wir Ihnen ein individuelles Angebot erstellen können, bitten wir Sie um folgende Informationen:

- **Name des gewünschten Containers** (z. B. Modellbezeichnung)
- **Ihre Adresse** (für die Lieferung)
- **Abladung:** Können Sie selbst abladen oder benötigen Sie dafür unsere Unterstützung?

**Sobald wir diese Angaben von Ihnen erhalten, erstellen wir Ihnen umgehend ein**

## maßgeschneidertes Angebot.

### Unsere Vorteile auf einen Blick

- **Flexibilität:** Kaufen oder mieten – Sie entscheiden!
- **Vielseitigkeit:** Bürocontainer, Wohncontainer, Lager- oder Sanitärlösungen – für jede Anwendung geeignet.
- **Qualität:** Robuste Materialien, optimale Isolierung und langlebiges Design.
- **Attraktive Preise:** Hochwertige Container zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Farbauswahl

- **Standard:** Paneele in weiß mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- **Anthrazit:** Paneele in anthrazit mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- **Holz:** Paneele in Holzoptik mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- individuelle Gestaltung auf Anfrage

↑240cm | ↔600 cm | ↗14,4 m<sup>2</sup>



### Dieser Preis ist inkl. Lieferung in ganz Österreich & inkl. 20 % UST

Die Zufahrt muss für einen 40-Tonnen-Sattel-LKW möglich sein.

Das Abladen mittels Hebegerät wird vom Kunden durchgeführt (mit Gabelstapler Verlängerungsgabeln von mind. 240 cm Länge, Sattel Lkw mit Dachaufbau, daher nur Seitenentladung mit Staplerverlängerungsgabeln von 240 cm möglich)

Bei Bedarf können wir die Entladung gerne gegen Aufpreis organisieren.

**Besuchen Sie uns auf [www.container-systeme.at](http://www.container-systeme.at) oder kontaktieren Sie unser Team für eine persönliche Beratung und ein unverbindliches Angebot. MS Solutions GmbH - Ihr**

## Partner für flexible und moderne Containerlösungen!


1

### PREIS

- Preise sind für Privatkunden € 139,- pro MONAT- für gewerbliche Mieter zzgl. 20% USt.
- **Einmalige Kosten:** gesetzlich vorgeschriebene Mietvertragsvergebührung ans Finanzamt 1 %, einmalige Bearbeitung € 99,- netto, Kautions € 250,-

### TECHNISCHE DATEN

- Flügeltüre: 180×200 cm, ohne Fenster
- Elektrik: 2 x Deckenlichter, 2 x Steckdosen



### SPEZIFIKATIONEN STANDARDCONTAINER

Schneelast: 200 kg/m<sup>3</sup> (gegen Aufpreis stabiler Ausführung möglich)  
Außenwand-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,35 W/(m<sup>2</sup>K)  
Windgeschwindigkeit- Resistent bei Bodenverankerung: 60 km/h  
Dach-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,30 W/(m<sup>2</sup>K)  
Bodenrahmenkapazität: 200 kg/m<sup>2</sup>

## Trägersystem

Trägerbalken: Galvanisierte verdrehte Profile, 15\*30\*100\*30\*15 mm (4 Stück für 240\*600 cm Modelle)

Eckpfosten: Galvanisierte Profile, 25\*30\*120\*120\*25\*2,45 mm

## Deckensystem

Rahmen: 3 mm galvanisierte, Profile + U-förmige Profile 10\*35\*50\*35\*10 mm (7 Stück für 240\*600 cm Modelle, Abstand 115 cm)

Isolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech) + Trapezblech

## Außen- und Innenwände

Innenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech) + Trapezblech

Außenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech) + Trapezblech

## Boden

Höhe: 2640 mm

Rahmen: 3 mm galvanisierte, verdrehte Profile + Omega-Profil 15\*50\*70\*50\*15 mm (16 Stück für 240\*600 cm Modelle, Abstand 37,5 cm)

Bodenisolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech)

Belag: 2-2,5 mm PVC-Bodenbelag

Bodenabdeckung: 18 mm OSB 3

## Fenster und Verglasung

Standardfenster: 97/100 cm PVC (einflügelig, einfaches Öffnen)

WC und Dusche: 40/60 cm PVC Oberlichtfenster

Standardverglasung: 4+16+4 Doppelverglasung

## Türen

Außentüren:

- Maße: 1000\*2000 mm

- Tür: PVC-Tür

- Wärme- und Schalldämmung: 40 mm Polyurethan (Dichte 40 kg/m<sup>3</sup>)

#### Innentüren:

- Maße: 800\*2000 mm und 1000\*2000 mm
- Tür: Amerikanische Pressholztür

#### WC-Türen:

- Maße: 700\*2000 mm
- Tür: PVC-Tür

#### Sanitärsystem

Rohre (Trinkwasser): Ø20 PPRC Rohr

Abwasserrohre: Ø50 und Ø100 PVC

Spüle: 28\*45 cm Wandspüle (CE-TSE zertifiziert)

Spülhahn: Wandmontierte Hähne (CE-TSE zertifiziert)

Toilette: Kunststoff-Spülkasten, Toilettenschüssel mit Rückseitenausgang

Bidet-Düse: Wandmontiert

Küchenarbeitsplatte: 45\*85 Melaminbeschichtete Spanplatte mit Chromspüle

Hauptanschlussleitungen für Abwasser und Trinkwasser: Auftraggeber

WC-Becken: Toilettenschüssel

Duschwanne: 80\*80 cm Acryl

Duscharmatur: Mischbatterie für Badewanne

#### Elektrisches System

Kabel: 240 Volt Kapazität (CE-TSE zertifiziert, 3\*2,5, 3\*1,5 und 2\*1,5 1034 NVV)

Schalter und Steckdosen: CE-TSE zertifizierte Aufputzschalter und Steckdosen

Steckdosenkabel: NVV 3\*2,5 mm<sup>2</sup> (TSE-ISO-CE)

Beleuchtungskabel: NVV 3\*1,5 mm<sup>2</sup> (TSE-ISO-CE)

Sicherungskasten und Sicherungen: CE-TSE zertifizierte 10,16,25 und 32 Ampere Sicherungen mit 4-6-8-12-fach Abdeckungen

Beleuchtungseinrichtungen: LED-Panel für Wohnräume und Feuchträume, Glo-Lampe über Außentür

#### Garantiebedingungen

- Diese Produkte haben eine 1-jährige Garantie bei gewerblicher Verwendung, und bei privater Verwendung 2 Jahre auf Herstellungs- und Montagefehler. Mängel müssen mit Fotos aus 30 cm, 2 m und 10 m Entfernung dokumentiert werden.

Wenn Container als Lager verwendet werden sollen, müssen die Lageranforderungen im Voraus mitgeteilt werden.

- Das Betreten oder Belasten des Containerdachs ist nicht gestattet. Keine Werbeschilder oder schweren Gegenstände auf dem Dach anbringen.
- Der Aufstellort des Containers muss eben sein.

Untergrund/Aufstellplatz:

Es wird eine ebene Fläche wie Beton/Asphalt empfohlen, oder beispielweise bei einem 6 m langen Standardcontainer 6 Punktfundamente/Schraubfundamente oder 2 x Streifenfundamente.

Für größere Container - Systeme beraten wir Sie und erstellen bei Bedarf einen Fundamentplan.