

I-10 INNENBORDMOTOR 10KW


6.099,00 €



Die I-Series - elektrische Innenboardmotoren von ePropulsion bieten eine umweltfreundliche und innovative Antriebslösung für Freizeit- und gewerbliche Anwendungen auf kleinen und mittelgroßen Booten. Mit ihrer kompakten Bauweise, integrierten Funktionsmodulen und intelligenten Technologien sind sie effizient, leise und leicht zu installieren.

Artikelnummer: 98921

Kategorien: [Elektro Außenborder 15 PS](#), [I-Serie Innenborder/Zubehör](#)



BESCHREIBUNG

I-10 Innenbordmotor 10kW

Die I-Series - elektrische Innenboardmotoren von ePropulsion bieten eine umweltfreundliche und innovative Antriebslösung für Freizeit- und gewerbliche Anwendungen auf kleinen und mittelgroßen Booten, darunter Ausflugsboote, Arbeitsboote, Fähren, Wassertaxis, Monohull-Segelboote und Katamaran-Segelboote. Mit ihrer kompakten Bauweise, integrierten Funktionsmodulen und intelligenten Technologien sind sie effizient, leise und leicht zu installieren.

Dank der ePropulsion Smart System Architecture (eSSA) und der Integration von IoT-Konnektivität bieten sie eine zuverlässige Leistung und unterstützen Funktionen wie die Energierückgewinnung. Mit geringem Platzbedarf, niedrigerem Gewicht und einfacher Wartung sind sie die ideale Wahl für Ihren elektrischen Antrieb. Gestützt auf die ePropulsion Smart System Architecture (eSSA) bietet die I-Serie ein intelligentes und modulares Design, das eine sichere und zuverlässige Leistung bietet. Sie unterstützt auch die Integration von ePropulsion Connectivity Service und ADAS (Erweiterte Fahrerassistenzsysteme).

Der Smart Remote und das Smart Display 5" bieten eine hervorragende Benutzererfahrung bei der Steuerung und Überwachung. Es gibt drei Montageoptionen für den Smart Throttle, so dass Sie die beste Passform für Ihr Boot finden können. Im Lieferumfang: Motor, Kommunikationskabel 1m und 10m Verlängerung, 5-Wege T-Verbindung, 3-Wege T-Verbindung, 120 Ohm Kommunikations-Terminator, 360 Ohm Kommunikations-Terminator, G-Batterie Ausgangskabel-Kit 5m Positiv & Negativ, Bus Bar 250A. Mehr Infos finden Sie hier: I-Serie

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: 45 kg

Maße: 565 x 295 x 380 mm

Drehzahl: 1200 – 1700 rpm

Eingangsleistung: 10 kW

Nennspannung: 86-115 V DC