



MONTAGEPLATTE FÜR ECHLOTGEBER - STANDARD

74,90 €

Standardplatte zur Befestigung von Echolotgebern am Heck des Bootes ohne Löcher in den Rumpf bohren zu müssen. Der Echolotgeber wird mit dem Original mitgeliefertem Echolothalter an die Montageplatte geschraubt. (auch ohne zu bohren)

Artikelnummer: 17649

Kategorien: [Geber & Geberhalterungen](#), [Geberstangen & Montageplatten universal](#), [Kabel & Zubehör](#), [Raymarine](#), [Zubehör](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	17649-01	74,90 €	Verfügbar bei Nachbestellung			weiß

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	17649-02	74,90 €	Verfügbar bei Nachbestellung			schwarz
						
 <p>Montagebeispiel</p>						
 <p>Montagebeispiel Geben nicht vergessen</p>						

BESCHREIBUNG

Standardplatte zur Befestigung von Echolotgebern am Heck des Bootes ohne Löcher in den Rumpf bohren zu müssen.

Der Echolotgeber wird mit dem Original mitgeliefertem Echolothalter an die Montageplatte geschraubt. (auch ohne zu bohren)

Die Kunststoff Montageplatte in der Größe Standard, eignet sich besonders um Echolotgeber kleinerer Baugröße am Heck des Bootes zu befestigen. Die Rückseite der Platte ist mit einem 3M VHB Klebepad versehen, womit diese unter Anwendung von Druck an das Heck des Bootes geklebt wird. Um eine saubere und haltbare Verklebung zu gewährleisten, muss der Rumpf zuerst mechanisch Vorgereinigt werden. Danach wird zur Endreinigung des Rumpfes das mitgelieferte Reinigungsmaterial verwendet.

Hinweis: Der Echolotgeber wird mit dessen Original mitgeliefertem Echolothalter an die Montageplatte geschraubt. (auch ohne zu bohren) Die Details: – Schnelles Anbringen der Montageplatte und des Echolotgebers an das Heck des Bootes – Aus einem speziell behandeltem Kunststoffpolymer CNC-gefräst – Hergestellt in Amerika. Der Kleber sollte vor Verwendung im Wasser 18 Stunden aushärten.

Echolotgeber erzeugen bei korrekter Installation tatsächlich nur einen geringen Widerstand. Das vordere Profil eines modernen Gebers ist schmal und nur der untere Teil des Gebers sollte sich im Wasser befinden, wenn sich das Boot in schneller Gleitfahrt befindet. Dadurch werden Turbulenzen auf ein Minimum reduziert, sodass auch während der Fahrt genaue Messungen möglich sind. Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Montageanleitung des Echolotgebers der Hersteller.

Farbvarianten: schwarz, weiß.

LIEFERUMFANG

- 1x Kunststoff Montageplatte Größe Standard
- 1x 3M scotch bright
- 1x Alkohol Reiniger (kleines getränktes Tuch)
- 1x Nadel zur Hilfestellung beim Abziehen der Schutzfolie
- 3x Kabel Clips mit 3M Klebefolie

