


## RAYMARINE AXIOM +12

**3.474,00 € – 3.954,00 €Preisspanne: 3.474,00 € bis 3.954,00 €**

---

**Artikelnummer:** 92279-1-1
**Kategorien:** Raymarine Axiom +

## VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Preis | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 92279-1-1-01 | 3.954,00 € | Lieferzeit 2-5 Tage | | | Axiom+12 Multifunktionsdisplay - RealVision 3D mit RV-100 Heckgeber |
|  | 92279-1-1-02 | 3.714,00 € | Lieferzeit 2-5 Tage | | | Axiom+12 Multifunktionsdisplay - RealVision 3D ohne Geber |

| Bild | Artikelnummer | Preis | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 92279-1-1-03 | 3.474,00 € | Lieferzeit 2-5 Tage | | | Axiom+12 Multifunktionsdisplay |



## BESCHREIBUNG

### AXIOM+

### VON HOCHLEISTUNGS-MULTIFUNKTIONS-NAVIGATIONSDISPLAYS

Die Axiom®+ Multifunktions-Displays von Raymarine sind eine neue Generation von Displays, schon jetzt preisgekrönt und konsequent auf Leistung getrimmt. Leistungsstarke Quad-Core-Prozessoren optimieren konkurrenzlos die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit der Axiom Plus, das ermöglicht Echtzeitaktualisierungen der Kartendarstellung sowie brillante Darstellung von Augmented Reality und RealVision™ 3D-Sonar.

### Ausführung

- Axiom+12 Multifunktionsdisplay
- Axiom+12 Multifunktionsdisplay - RealVision 3D ohne Geber
- Axiom+12 Multifunktionsdisplay - RealVision 3D mit RV-100 Heckgeber

1

## TECHNISCHE DATEN

- Displaygröße: 12,1 Zoll High Density IPS
- Displayauflösung: 1280 x 800 (WXGA)
- Displaytyp: **Multitouch mit HydroTough™ widerstandsfähiger hydrophober Beschichtung**
- Helligkeit: 1.800 nits
- Sichtwinkel: 88° oben, unten, links, rechts
- Abmessungen: 314 x 217 x 77mm 12,36 x 8,54 x 3,0in
- Gewicht: 2,72 kg
- Montage: Aufbau- / Flush- / Bügelmontage (Klammern zur Befestigung bei Flushmontage verfügbar)
- Wasserschutz: IPX6 / IPX7
- Betriebstemperatur: **-25°C bis +55°C (-13°F bis +131°F)**
- Lagertemperatur: -30°C bis +70°C (-22°F bis +158°F)

**LEISTUNG**

- Spannung: 12V DC (8V bis 16V DC)
- Leistungsaufnahme (volle Helligkeit): 15,48 Watts. RV Sonar version 19,96 Watts

**SENSOREN**

- GNSS / GPS**: Integrierter GNSS Receiver: GPS/GLONASS/Galileo*/Beidou* – 10Hz 28 Kanal *Mit zukünftigem**
- Integriertes Sonar: RV Version ausgestattet mit High CHIRP, DownVision, SideVision und RealVision 3D
- Sonar Anschlüsse: 25pin RealVision™ Anschluss
- Sonar Tiefe: High CHIRP Sonar = 900 Fuß (274 m) | DownVision™ = 600 Fuß (183 m) | SideVision™ = 300 Fuß (91 m) | RealVision™ 3D = 300 Fuß (91 m)
- Externe Sonar Optionen: CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 und RVX1000; alle via RayNet
- Radar: Quantum, Digital, HD Color/Super HD Color und Magnum Radarantennen
- AIS: **NMEA2000 kompatibel**
- Autopilot Bedienung: E**volution Autopilot**
- Wärmebild: FLIR AX8, M232, M300 Series, M400, M500
- Video / Kamera: Kompatibel mit CAM210IP, CAM220IP (Bis zu 10 IP Netzwerkkameras)
- Wetter: GRIB View – Kostenloser GRIB Viewer und Theyr Ltd Abonnement | SiriusXM (nur USA)
- Audio: NMEA2000 / Bluetooth Lautsprecherbedienung / Optionales SiriusXM Audio (nur USA)
- Digital Switching: Ja – Empirbus & C-Zone kompatibel
- Remote Control: Optionale RMK-10 (T70293)

# NETZWERK

- Ethernet: 1 x 10/100 Mbit/s Netzwerk (RayNet)
- NMEA0183: NEIN
- NMEA2000: NMEA2000 via DeviceNet Anschluss. SeaTalkNG kompatibel mit optionalem Adapter
- SeaTalkNG: DeviceNet Female (F) Adapterkabel notwendig (A06079 120mm Adapter im Lieferumfang)
- USB: **1 x USB microAB**
- Wi-Fi: **WiFi – 802.11 a/b/g/n**
- BlueTooth: Bluetooth v4.0

# NAVIGATION

- Kartografie: Lighthouse Charts, Navionics und C-MAP kompatibel
- Wegpunkte / Routen / Tracks (Wpts/Rts/Trk): 0,000 Wpts / 200 Wpt Gruppen / 150 Rts – 250 Wpt max / 16 Tracks – 10,000 maxTrk Punkte

## SPEICHER

- Intern: 16 GB Solid State
- Extern: 1 x microSD Kartenleser

## SONSTIGES

- Sprachen: 24
- Konformität: **NMEA 2000 zertifiziert | Europa: 1999/5/EC | Australia and New Zealand: C-Tick, Compliance Level 2 | FCC 47CFR part 15 | Industry Canada RSS210**