RAYMARINE ELEMENT 7 HV – 7 ZOLL

736,00 € – 799,00 €

Mit dem Raymarine Element Echolot ™ CHIRP Sonar/GPS-Serie haben Sie bei der Jagd nach Fischen die Oberhand.

Artikelnummer: E70532 - E70532-05
Kategorien: Raymarine, Raymarine Element

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung	Preis
	E70532 - E70532-05-01	~~894,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 894,00 €736,00 €Aktueller Preis ist: 736,00 €.	Vorrätig			Bundel Polestar Kajak, Hyper Vision, WiFi,GPS,mit HV-100 Geber (ohne Karte)	Only online
	E70532 - E70532-05	~~894,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 894,00 €799,00 €Aktueller Preis ist: 799,00 €.	Vorrätig			Bundel Polestar Kajak, Hyper Vision, WiFi,GPS,mit HV-100 Geber (ohne Karte)	Bei Abholung

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung	Preis
	E70532 - E70532-05-03	750,00 €	Lieferzeit 2-3 Tage			Hyper Vision,WiFi&GPS,ohne Geber	Only online
	E70532 - E70532-05-02	750,00 €	Lieferzeit 2-3 Tage			Hyper Vision,WiFi&GPS,ohne Geber	Bei Abholung

BESCHREIBUNG

Raymarine Element 7 HV – 7 Zoll

Intelligenteres Angeln – oberhalb und unterhalb der Wasserlinie Wissen ist Macht – und die Element™-Serie CHIRP-Sonar/GPS von Raymarine überlässt Ihnen den Vorteil, wenn Sie nach Fischen in deren Habitat angeln. Die HyperVision™ 1,2 Megahertz-Sonartechnologie bietet Ihnen den besten Blick auf die Unterwasserwelt und hebt die Auflösung von DownVision, SideVision und RealVision 3D auf eine neue Ebene der Präzisionsbildgebung und Fischidentifizierung. Sie können Strukturen, Vegetation und Fische mit atemberaubender, lebensechter Klarheit erkennen.

Sie können dieses Produkt auch mieten - klicken Sie hier. Echolot Raymarine Element 7 mit HV 100 Geber

https://www.youtube.com/watch?v=mruY94CgAc4&t=1s

1

TECHNISCHE DATEN

- Bildschirmgröße: Optisch integriertes 7,0-Zoll-LCD-Display
- Bildschirmauflösung: 800 x 480 Bildpunkte WVGA
- Displaytyp: Non-Touch
- Helligkeit: 1.500 Nits
- Sichtwinkel: Oben 50 ° / Unten 60 ° / Links 70 ° / Rechts 70 °

LIEFERUMFANG

- Element™-Display
- Dichtung für Aufbaumontage
- Sonnenabdeckung
- Rändelschrauben (2Stück)
- Dokumentationspaket
- Montagebügel
- Edelstahl Fixierelemente für die Aufbaumontage (4M4x40-Maschinenschrauben, 4M4-Unterlegscheiben

- 4M4-Kontermuttern)
- Spannungs-/NMEA2000-Kabel (1,5m (4,92Fuß) Spannungskabel und 0,5m (1,64Fuß)NMEA2000-Kabel)

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

- Gesamtabmessungen B x H x T : 240 x 135 62 mm (9,5 x 5,3 x 2,4 Zoll)
- Produktgewicht: 1,4 K
- Schutz vor eindringendem Wasser: IPx6 und IPx7
- Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis + 55 °C (-13 °F bis 131 °F)
- Lagertemperaturbereich: -30 °C bis +70 °C (-22 °F bis 158 °F)

VERSORGUNG

- Spannung: 12 V DC (8 V bis 16 V DC)
- Stromverbrauch (max. 12 V DC): 15 Watt

SENSOREN

- GNSS / GPS: Integrierter GPS/GNSS-Empfänger: GPS/GLONASS-10Hz
- Sonartyp (eingebaut): Eingebauter CHIRP-Sonar, DownVision (Standard und Hyper), SideVision (Standard und Hyper), RealVision™-3D (Standard und Hyper)
- Sonarmodul -Anschluss: 15-Pol-HyperVision™-Steckverbinder
- Sonartiefe: CHIRP Sonar = 274 m (900 Fuß) DownVision™ Standard = 183 m (600 Fuß) | DownVision™ Hyper = 30 m (100 Fuß) SideVision™ Standard = 91 m (300) | SideVision™ Hyper = 30 m (100 Fuß RealVision™ 3D Standard = 91 m (300 Fuß) | RealVision™ 3D Hyper = 30 m (100 Fuß)

NETZWERKE

- MEA2000: 1 x NMEA2000-Anschluss (DeviceNet-MicroC)
- NMEA2000-Netzwerk unterstützt: EINGANG: NMEA2000-kompatible Motoren (max. 2) | NMEA2000-kompatible Tanksensoren (max. 4) | Kurssensor (zur Karten-Stabilisierung) AUSGANG: GPS (für UKW-Notfall und DSC)
- SeaTalkng: Erfordert ein A06045-DeviceNet-Adapterkabel mit Buchsenanschluss – 400 mm Länge
- USB: Nicht zutreffend
- WLAN: WLAN – 802.11 b / g / n

- BlueTooth: Bluetooth 4.0 + Niedrigenergie + Leistungsklasse 1.5

SONSTIGE SPEZIFIKATIONEN

- Kartografie: Raymarines LightHouse NC2, Navionics, C-MAP-Essentials (Basisausrüstung) , C-MAP 4D MAX+ – kompatibel mit allen Karten, die im Karten-Store von Raymarine aufgelistet sind
- Gezeiten und Strömungen: Funktion erfordert LightHouse LNC2, Navionics oder *C-MAP
- Wegpunkte / Routen / Zielverfolgungen: 5.000 Wegpunkte / 200 Wegpunkte-Gruppen / 50 Routen – max. 250 Wegpunkte / 15 Zielverfolgungen – max. 10.000 Zielverfolgungspunkte
- Interner Speicher: 8GB Solid State
- Externer Speicher: 1 x Micro-SD-Steckplatz – Micro-SDHC, max. 32 GB NTFS oder FAT32-Format / Micro-SDXC, max. 2TB NTFS oder FAT32-Format (Micro-SD-natives-Format von externen FAT-Speichermedien muss auf NTFS oder FAT32 umformatiert werden).