

RESPO SPEZIALANHÄNGER 2000M702T135

0,00 €

Superstarker und langlebiger, verzinkter, geschweißter Rahmen. Häfen und Kotflügel mit besonders hoher Tragfähigkeit bestehen aus verzinktem Blech mit Magnelis®-Beschichtung, das dreimal korrosionsbeständiger ist als gewöhnliches HDG-beschichtetes Blech. Zuverlässige und langlebige Torsionsfederung mit wasserdichten Naben sorgen für eine lange Lebensdauer des Anhängers und beste Fahreigenschaften. Das untere Sperrholz ist nicht nur wasserdicht, sondern auch mit einer rutschfesten Beschichtung versehen.

Artikelnummer: 67999

Kategorien: [Spezialanhänger](#)



BESCHREIBUNG

RESPO Anhänger - Qualität und Innovation aus Nordeuropa

Die **MS Solutions GmbH** mit ihrer Sparte www.nutzfahrzeuge.austria.at bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit RESPO hochwertige Transportlösungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen an. RESPO, einer der führenden Anhängerhersteller Nordeuropas, steht für robuste Bauweise, innovative Technik und höchste Qualitätsstandards. Egal, ob Kastenanhänger, Autotransporter, Baumaschinentransporter oder spezielle Transportlösungen – RESPO Anhänger sind auf Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt.

Vertrauen Sie auf die Kompetenz der **MS Solutions GmbH** und RESPO für einen sicheren und komfortablen Transport, der Ihren professionellen wie privaten Ansprüchen gerecht wird.

Entdecken Sie jetzt unsere RESPO Anhänger - perfekt für den vielseitigen Einsatz!

Respo Spezialanhänger 2000M702T135

Superstarker und langlebiger, verzinkter, geschweißter Rahmen. Häfen und Kotflügel mit besonders hoher Tragfähigkeit bestehen aus verzinktem Blech mit Magnelis®-Beschichtung, das dreimal korrosionsbeständiger ist als gewöhnliches HDG-beschichtetes Blech. Zuverlässige und langlebige Torsionsfederung mit wasserdichten Naben sorgen für eine lange Lebensdauer des Anhängers und beste Fahreigenschaften. Das untere Sperrholz ist nicht nur wasserdicht, sondern auch mit einer rutschfesten Beschichtung versehen.

TECHNISCHE DATEN



4529
2000M702T135

- Innenmaße: 7,00×1,35m
- Außenmaße: 8,86×1,76 m
- Gesamthöhe: 1,01 m
- Achsen Typ: 2x Torsion
- Rahmen: Schweißrahmen
- Fußboden: Laminiertes wasserfestes Sperrholz
- Brutto Gewicht: 2000 kg
- Lermassen: 687 kg
- Nutzlast: 1313 kg
- Bremse: Ja
- Elektrik: 13 polig
- Reifen: 155R13C

STANDARD AUSSTATTUNG

- Deichselstützrad aus Vollgummi mit Reifen
- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Abnehmbare Frontklappe
- Abnehmbare Heckklappe
- Ladegurtschlaufen 16 Stk
- Schutzbleche, die einem Metallständer standhalten

- Trittbretter
- Räder mit M+S-Reifen