



WAKOL KLEBSTOFF FÜR BOOTSTEPPICH

23,90 € - 126,90 €

Artikelnummer: 63864

Kategorien: [Bootsteppich](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Menge
	63864-01	126,90 €	Vorrätig		6 kg

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Menge
	63864-02	23,90 €	Vorrätig		0,65 kg

BESCHREIBUNG

WAKOL Klebstoff für Bootsteppich

Unsere Umwelt und Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Wir möchten hiermit auf folgendes aufmerksam machen: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dieser Klebstoff ist perfekt dafür geeignet, um unsere Bootsteppiche zu verkleben. Wasser, Witterungs- und altersbeständig sowie eine sehr gute Klebeeigenschaft zeichnet dieses Produkt aus. Am besten mit einer Zahnpachtel auftragen! Die Konsistenz ist zähflüssig wie Honig - man kann daher den Kleber etwas über Nacht erwärmen lassen damit wenn man es haben möchte das ganze etwas flüssiger wird. Belag nach entsprechender Ablüfzeit (ca. 15 Minuten) passgerecht einlegen und gut anreiben. Unterböden müssen dauertrocken, fest, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein. Während der Verarbeitung und der endgültigen Abbindung (ca. 3 Tage) ist die Klebung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Wichtige Hinweise:

Nicht für heterogene PVC- und CV Beläge verwenden. Alle Angaben beziehen sich auf 20°C und 65% relative Luftfeuchte. Grundsätzlich Eigenversuche durchführen. Separate Produktinformationen und die Verlegeanleitung der Belaghersteller sowie die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten.

[Sicherheitsinformation-Wakol-NE-479-Kontaktklebstoff](#)

1

VERARBEITUNGSHINWEISE DES HERSTELLERS

Untergrund:

Muss nach DIN 18365 dauer trocken, fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein.

Raumklima:

Verarbeitung nicht unter +15°C Bodentemperatur und +18°C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40% und 65%, maximal bis 75%.

Auftragsweise:

beidseitig mit Pinsel, glatter Spachtel oder TKB A1 + TKB A2

Verbrauch:

ca. 200-300 g/m² (abhängig von Spachtelzahnung, Untergrund und Belag)

Ablüftezeit:

ca. 15 Minuten

Einlegezeit:

ca. 50 Minuten

Verarbeitung:

Klebstoff gut aufrühren. Gleichmäßig auf Untergrund und Belag auftragen, Klebstoffnester vermeiden. Belag nach entsprechender Ablüftezeit passgerecht einlegen und gut anreiben. Nachträgliche Korrekturen sind nicht möglich. Während der Verarbeitung und der endgültigen Abbindung (ca. 3 Tage) Klebung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerung:

12 Monate bei +5°C bis 25°C