



YACHTICON EPOXYHARZ EPF MIT SCHNELLHÄRTER

34,60 € - 70,50 € Preisspanne: 34,60 € bis 70,50 €

Artikelnummer: 14748

Kategorien: [Kleber & Reparaturmaterialien](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Menge
	14748-01	70,50 €	Lieferzeit 2-5 Tage		1500g

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Menge
	14748-02	34,60 €	Lieferzeit 2-5 Tage		375g

BESCHREIBUNG

Yachticon Epoxyharz EPF mit Schnellhärter

Durch die hervorragenden Laminier- und Klebeeigenschaften wird eine hochfeste, dauerelastische und wasserdichte Beschichtung erzielt.

Mischverhältnis 2:1, im Lieferumfang sind zwei Messbecher enthalten.

Topfzeit ca. 15 Minuten bei 21°. Ist besonders für die Anwendung bei niedrigen Temperaturen geeignet.

Gebrauchsanweisung:

- Nur mit Härter verwenden.
- Mischen Sie die benötigte Menge Harz mit dem Härter im Verhältnis 2:1.
- Gut vermischen und die entsprechenden Arbeiten zügig ausführen.
- Beim Laminieren Glasgewebematte tränken und vorbereitete Reparaturstelle bestreichen.
- Matte fest anlegen und durchhärten lassen.
- Eventuell weitere Schichten auflegen.
- Anschließend die Oberfläche schleifen, spachteln, lackieren oder anderweitig weiterverarbeiten.
- Beim Kleben Klebepunkte bestreichen, aneinander fügen und bis zur Durchhärtung fixieren.
- Immer Trocken und kühl lagern.

Menge: 375g, 1500g

Gefahrenhinweise:

Harz: H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P361 + P364 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behälter einem



anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

Härter: H302 + H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Notarzt anrufen. P501 Inhalt/Behälter einem anerkannten



Entsorgungsunternehmen zuführen.